

DELTA 2000

A COSA SERVE

Il DELTA 2000, è uno speciale formulato liquido polivalente a base di sostanze stabilizzanti e non complessanti, per il trattamento delle incrostazioni calcaree nelle apparecchiature e impianti raffreddati ad acqua.

VANTAGGI

- Stabilizza le sostanze che rendono l'acqua dura. Tale azione è esplicata anche ad alta temperatura e per lunghi tempi di ciclo e, quindi, di utilizzo.
- Inibisce la corrosione sulle superfici metalliche anche nei sistemi con torre evaporativa, dove per agitazione, l'aerazione e le temperature elevate, le corrosioni sono particolarmente favorite.
- Impedisce la precipitazione dei metalli pesanti eventualmente contenuti nell'acqua.
- Possiede azione disperdente nei confronti di quelle sostanze che possono creare depositi.
- Favorisce un miglioramento del coefficiente di trasmissione del calore.
- Realizza un risparmio d'acqua attraverso un possibile aumento del numero dei cicli di concentrazione.
- E' compatibile con le leggi vigenti in materia d'acqua di scarico.

DOVE TROVA IMPIEGO

Nella protezione antincrostante e anticorrosiva di:

- apparecchiature raffreddate ad acqua,
- impianti civili e industriali raffreddati ad acqua, in circuito chiuso a cielo aperto (torri evaporative).

COME DEVE ESSERE IMPIEGATO

Il DELTA 2000 viene dosato con continuità, tal quale, o previa diluizione con acqua (rapporto 1:10), nell'acqua di reintegro nel circuito, utilizzando pompe dosatrici proporzionali.

QUANTITA' DI IMPIEGO E CONTROLLO DEL PROCEDIMENTO

Le esatte quantità di impiego vengono stabilite di volta in volta in funzione del problema specifico da risolvere, delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua, del circuito idrico e dell'impianto.

Indicativamente da 10 a 30 gr/mc di acqua di reintegro.

Le specifiche di dosaggio, di trattamento e controllo, sono stabilite dal nostro personale specializzato.

IMBALLO E MAGAZZINO

Il DELTA 2000 è commercializzato in taniche di materiale plastico ed il suo magazzinaggio è illimitato a temperature non inferiori a 8°C.

NORME D'USO E IGENE SUL LAVORO

Durante la manipolazione delle soluzioni di DELTA 2000 gli operatori devono attenersi alle disposizioni di lavoro previste per i liquidi acidi. In caso di contatto accidentale con gli occhi o l'epidermide, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.



PRODUZIONE CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA
IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA
PRODOTTI CHIMICI – DISINCROSTAZIONI

Sede legale: Via E. Sarti, 240 – 45036 FICAROLO (RO)
Rec. Com.le: Via D'Annunzio, 31 – 45036 FICAROLO (RO)
Tel. 0425 708342 – Fax 0425 1880180
C.F. / P.IVA 011107760298 – CCIA Rovigo Reg. Imp. 2351/1998
Sito: www.idrosistemi.eu e-mail: info@idrosistemi.eu