

POLIVAL S80

Disperdente - Disgregante

Il *Polival S 80* è uno speciale formulato liquido, a base di polimeri organici, per il trattamento delle acque di alimento caldaia al fine di prevenire la formazione di incrostazioni o per la loro rimozione.

VANTAGGI

- Elevatissimo effetto **disperdente** nei confronti di tutte quelle sostanze che possono creare depositi o incrostazioni (ossidi di ferro, fosfati o carbonati di calcio, silicati).
- Oltre ad impedire nuovi depositi o incrostazioni il *Polival S 80* **disgrega** e porta in dispersione le vecchie incrostazioni.
- Non contiene e non produce sostanze volatili, risulta quindi idoneo per caldaie che producono vapore ad uso **alimentare**.
- Termicamente stabile fino a 350°C, pertanto è utilizzabile anche in caldaie ad **alta pressione**.
- Il *Polival S 80* è inoltre **compatibile** con tutti i ns. prodotti della linea "caldaie".

COME E DOVE IMPIEGARLO

Il *Polival S 80* va dosato tal quale o in soluzione con acqua depurata sulla linea di alimento caldaia utilizzando un sistema di dosaggio proporzionale.

QUANTITÀ D'IMPIEGO

Per la prevenzione da depositi o incrostazioni le esatte quantità di impiego dipendono dalle caratteristiche dell'acqua di alimento, normalmente dai 5 ai 20 gr/mc di acqua di alimento caldaia. Per la rimozione di vecchi depositi e incrostazioni si decuplicano i dosaggi sopra riportati per un periodo che dipende dall'entità e dalla morfologia del deposito preesistente (da un mese fino ad un anno).

NORME D'USO E IGIENE DEL LAVORO

Non ingerire il prodotto o le sue soluzioni.

Nel caso in cui il prodotto o la sua soluzione vengano in contatto con gli occhi o l'epidermide, risciacquare abbondantemente con acqua.