

POLIVAL S88

Alcalinizzante - Antincrostante - Disperdente Trattamento delle caldaie a medie e basse pressioni

VANTAGGI

Il **Polival S 88** è uno speciale formulato a base di principi attivi ad alto potere alcalinizzante e da agenti antincrostanti disperdenti molto efficaci, destinato al condizionamento alcalinizzante delle acque di caldaia.

- ♦ Neutralizza e innalza il pH dell'acqua di alimento
- ♦ Riduce la CO₂ residua nell'acqua di alimentazione
- ♦ Favorisce la dispersioni degli sporcamenti minerali ed organici
- ♦ Conforme alla regolamentazione FDA (21 CFR 173-310) "boiler water additives" relativa al vapore che va a contatto con gli alimenti.
- ♦ Prodotto liquido che ne semplifica la messa in opera

IMPIEGO

Modalità: iniezione per mezzo di una pompa dosatrice del prodotto puro (direttamente dal suo imballo) o diluito.

Dosaggio: le esatte quantità di impiego vengono stabilite di volta in volta in funzione del problema specifico da risolvere, indicativamente da 20 a 150 cm³/m³ di acqua di reintegro.

CARATTERISTICHE

Formulazione: agenti alcalinizzanti e disperdenti

Aspetto: liquido ambrato

pH: > 12

Controllo: valore pH e alcalinità in caldaia

Densità a 20 °C: 1,20 □ 0,05 g/ml

Solubilità in acqua: completa

NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO

Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzioni d'uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici.

Imballo standard in kg: taniche da 25, fusti da 60 o da 225

Conservazione: negli imballi originali ben chiusi, a riparo dal freddo intenso e dal calore eccessivo.